

분산형 350kW 초급속충전기

DC High Power Charger


차세대 전기차용 초급속 충전기로 급속 충전의 속도가 빨라지고 있습니다.
350kW 분리형 초급속 충전기로 공간 활용에 최적화 충전시스템입니다.
분산형 충전방식으로 현장 상황에 맞게 동시충전, 분산 충전이 가능합니다.



- 파워뱅크와 차징스탠드로 구성
- 파워뱅크 별도 공간에 설치하여 공간 활용 극대화
- 175kW ~ 350kW 충전 전력 사용 가능
- 수냉식 케이블 사용으로 350kW 고출력 가능
- 차징 스탠드에 냉각기 내장으로 설치 용이
- 현장 충전 시나리오에 맞게 동시 충전, 분산충전 가능



파워뱅크
별도 설치



350kW의
고출력



다양한 안전
기능 내장



충전상태
표시



사용자 우선
건함 내부 UVC LED
(살균기능)



케이블 매니지먼트
스프링 밸런스



시인성과 신미감
LED 간접등 + 반사잉크패턴



편리한 조작
24인치 정전식 터치패널
기계식 버튼



◀ 파워뱅크

JC-94F1-350 차징스탠드

충전방식	CCS Type 1
입 력	AC220V, 60Hz, DC 150 ~ 1,000V
출 력	150 ~ 1,000VDC, Max 500A, 350kW
효율/역률	95% 이상 / 0.95 이상
상태 표시	24" LCD Touch (UI), LED (충전상태)
사용자 인증	RF Card, 신용카드 결제 (옵션)
환경조건	IP54, 온도 : -25°C ~ 50°C, 습도 : 20% ~ 95% (이슬 맺힘이 없을 것)
제품인증	KC인증, 형식인증
안전기능	과전압, 과전류, 저전압, 누설전류, 용착보호, 접지연결
제품크기	600(W) x 2,200(H) x 400(D) mm